

PRINCIPE DE POSE





Mesurer la largeur du panneau et découper les bandes en fonction. Tresser la lamelle horizontalement à travers les mailles du panneau en la positionnant dans la feuillure du poteau à chaque extrémité.

ROULEAU DÉCOUPABLE À LA LARGEUR DU PANNEAU RIGIDE



Exemples de remplissages : calculez le nombre de kits nécessaires à votre projet

Kit pour panneaux plats
1 kit ≈ 5,25 m

Panneaux AXOR® Chic






Panneaux AXIS® D/DR



Kit pour panneaux petits plis
1 kit ≈ 5,65 m

Panneaux AXYLE® MS/C



Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.



la
Maison
de la
Clôture

ESPES

Rouleau souple d'occultation

LIXO[®]
HORIZONTAL

*Donnez un nouveau sens
à l'occultation .*



Rouleau d'occultation souple pour panneaux rigides.

LIXO[®] HORIZONTAL

Donnez un nouveau sens à l'occultation.

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE

- Kits adaptés aux panneaux plats et aux panneaux petits plis.
- Rouleau à découper à la largeur du panneau.
- Installation sans outil ni accessoire, la bande vient se loger dans la feuillure du poteau.

COMPATIBILITÉ

- Clôtures neuves ou existantes
- Panneaux petits plis : AXYLE[®] MS et C
- Panneaux plats : AXOR, AXIS[®] D et DR

FINITIONS PERSONNALISÉES



Finition lisse



Vous souhaitez vous protéger des regards et préserver l'intimité de votre jardin ?

Vous recherchez une solution occultante, esthétique et qualitative ?



COLLECTIFS
D'HABITATIONS



MAISONS
INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT

- Kit petits plis (occulte 5,65 m²) : un rouleau de 25 ml x 19 cm de largeur + une bande de 20 ml x 4,75 cm de largeur.
- Kits panneaux plats (occulte 5,25 m²) : un rouleau de 25 ml x 19 cm de largeur + une bande de 5 ml x 9,5 cm de largeur.
- Rouleau de 25 ml x 9,5 cm, conditionné en carton pour occulter un portillon (en maille de 100 mm).

LONGÉVITÉ

- Rouleau en polypropylène 100 % recyclable.
- Garantie tenue aux UV 5 ans.
- Imputrescible.

CARACTÉRISTIQUES

- Kit en rouleau d'occultation en polypropylène à tresser
- Coloris : Gris 7016 ●

PERFORMANCE

- Un système plus occultant que les solutions verticales.

ESTHÉTIQUE

- Finition lisse.
- Multiples tressages possibles.